

## AL45-8



Težina: 4200kg  
 Kašika(640mm) Kapacitet: 0.17M3  
 YANMAR 4TNV88L Motor, 27kw  
 KYB (Japan) Hidraulična pumpa  
 KYB (Japan) Multi-Cirkulacioni Ventil  
 KYB (Japan) Motor  
 KYB(Japan) Motor zamaha  
 Čelična traka(width 350mm)  
 Sa prednjim nožem  
 Sa klimom  
 Digitalni monitor u boji  
 Sa CE sertifikatom

## BAGERI

### Opciono

- Motor zamaha
- Kočione linije
- Gumene pedale
- LED svetlo na nadstrešnici
- Alarm svetlo na nadstrešnici



## AL60-9



Težina: 5820kg  
 Kašika(750mm) Kapacitet: 0.22M3  
 YANMAR 4TNV94L Motor, 36.2kw  
 KYB (Japan) Hidraulična pumpa  
 KYB (Japan) Multi-Cirkulacioni Ventil  
 INLINE (Germany) Motor  
 EDDIE Motor zamaha  
 Čelična traka(width 400mm)  
 Sa prednjim nožem  
 Sa klimom  
 Digitalni monitor u boji  
 Sa CE sertifikatom

### Opciono

- Motor zamaha
- Kočione linije
- Gumene pedale
- LED svetlo na nadstrešnici
- Alarm svetlo na nadstrešnici



## AL230-C



Težina: 22100 kg  
 Kašika (750mm) Kapacitet: 1.1 m3  
 Motor: ISUZU 4HK1X 133 kw  
 KPM(Japan) hidraulična pumpa  
 KPM(Japan) Multi cirkulacioni ventil  
 KPM(Japan) motor kretanja  
 KPM(Japan) motor zamaha  
 Čelična traka (širina 600mm)  
 Klima  
 Digitalni monitor u boji  
 Sa CE sertifikatom



## AL916

## UTOVARIVAČI



*Utovarivač AL916 nam dolazi sa odličnom dodatnom opremom: radio-cd, klima, grejač kabine, rikverc kamera, elektronski džojstik.*



Specifikacija	Ukupna težina(kg)	3820
	L×W×H ( mm )	5220X1865X2620mm
	Kapacitet kašike(m³)	0.8m3
	Maksimalna nosivost(kg)	1600
	Maksimalna visina(mm)	3200
	Maks. visina istovara (mm)	2850
Motor	Indikator kašike	Da
	Motor	Euro III Xinchai A498
	Tip motora	Vertikalni, u liniji, vodeno hladjen, četvorotaktni dizel motor
	Snaga motorakw)	36.8kw
	Broj obrtaja(r/min)	2400
Menjač	Pretvarač obrtnog momenta	YJ265
	Tip menjača	Fixed-spindle power shift
	Broj brzina	2 brzine napred, dve brzine nazad
	Pogon	Na sva četiri točka
	Model menjača	Elektronska kontrola automatskog prenosa
Hidraulični sistem	Radni pritisak	16Mpa
	Vreme dizanja tereta	4.8s
	Kapacitet rezervoara	45L
Upravljački sistem	Tip	Hidraulični volan
	Min. radijus okreta(mm)	3500
Gume	Standardne gume	20.5/70-16
	Standard kašike	Širina(mm)



ACTIVE MACHINERY DOO  
 Bulevar Despota Stefana 18/III/35  
 Izložbeni prostor - Tekelijina 28  
 21000 Novi Sad

065/515-4000

activemachinery.rs@gmail.com

www.activemachinery.rs



www.activemachinery.rs

“Active Machinery” neprekidno premašuje svoje konkurente po ceni i usluzi. Kao jedan od najdugovečnijih proizvođača opreme iz Azije, naše mašine su se dokazale u testu vremena i postaju najkvalitetnija oprema po najkonkurentnijoj ceni.

Ovde smo da pomognemo Vama i Vašem poslu da bude uspešan. Pružajući vam proizvode koji će poboljšati ne samo vaše poslovanje, već i profitabilnost.

“Active Machinery” proizvodi pouzdane kvalitetne proizvode za zemljane, poljoprivredne i građevinske industrije 19 godina.

Zahvaljujući podršci našeg potpuno opremljenog i modernog objekta smeštenog u gradu Linyi (Shandong) u Kini verujemo da nudimo najbolju ponudu za:

**UTOVARIVAČE NA TOČKOVIMA, BAGERE, MINI UTOVARIVAČE, VILJUŠKARE I TELEHENDERE U SRBIJI.**

## WZ30-25 UTOVARIVAČ-ROVOKOPAČ



Ukupna težina	8200 kg
Kapacitet kašike utovarivača	1.0 m <sup>3</sup>
Maksimalna težina	2500 kg
Kapacitet	0.3 m <sup>3</sup>
DxŠxV (mm)	6230x2365x3752
Međuosovinsko rastojanje	2250mm
Radius kretanja	6581mm
Rastojanje od tla	300mm
Sila probijanja	38KN
Najveća visina istovara	2650mm
Daljina istovara	1025mm
Dubina kopanja utovarivača	52mm
Maksimalna dubina kopanja	4085mm
Ugao zaokreta bagera	190°
Maksimalna vučna sila	39KN

## JC60 MINI UTOVARIVAČ



Motor	XINCHAI 498
Snaga	45kw//60Hp
Tip	4 Cilindra u liniji Vodeno hlađen, četvorotaktni,dizel
Kapacitet(L)	2.8
Nominalni radni kapacitet	850
Prevrtnje tereta(kg)	1700
Kapacitet kašike(m <sup>3</sup> )	0.5
Maksimalna nosivost(kg)	1950
Hidraulična pumpa protok(L/min)	75
Snaga motora(HP)	60
Težina(kg)	2800
Maksimalna brzina(km/h)	12
Gume	12-1.5
Kapacitet rezervoara(L)	80

## TELESKOPI



### AL915T

### AL925T

Ukupna težina (kg)	3700	5200
Maksimalno opterećenje (kg)	1500	2500
Kapacitet kašike (m <sup>3</sup> )	0.6	0.7
Motor	Euro III XINCHAI A498BT1	Xichai 4DX21-72
Snaga (kW)	36.8	53
Maksimalna visina (mm)	4163	5315
Maksimalna visina istovara (mm)	3155	3848
Dimenzije (DxŠxV) (mm)	5072x1860x2600	5631x1870x2736
Snaga (kW)	36.8	
A/C klima		Pilot džojstik
Rikverc kamera		Dizel grejač kabine
Brza hvataljka		Luksuzno sedište

## TELEHENDLER

### XC6-3514

**DEUTZ-DALIAN BF4M2012-10T3R**  
elektronski kontrolisan turbo punjač i inter kuler  
Dizel motor 74.9kW@2,300rpm

*Carraro disk kočnice*  
*Pogon na četiri točka*  
*Hidraulični servo na dva točka*  
*Upravljanje na četiri točka i upravljanje sa strane*  
*Hidro-elektronska proporcionalna kontrola*  
*Klimatizovana kabina*  
*Standardna viljuška*



Težina	10500 kg
Dimenzije (Dužina x Širina x Visina)	6360x2500x2700 mm
Max težina podizanja	3500 kg
Max težina podizanja pri max horizontalnom dohvat	635 kg
Max visina	13700 mm
Max horizontalni dohvat	9460 mm
Udaljenost od centra tereta	600 mm
Ugao strele	-4°-73°
Ugao viljuške	90°-180°
Min radius okreta	4238 mm
Međuosovinsko rastojanje	2950 mm
Širina trga	2060 mm
Dužina viljuške	1200 mm
Max vučna sila	60 kN
Max savladavanje uspona	28°
Max brzina	35 km/h



ACTIVE MACHINERY DOO  
 Bulevar Despota Stefana 18/III/35  
 Izložbeni prostor-Tekelijina 28  
 21000 Novi Sad  
 065/515-4000  
 activemachinery.rs@gmail.com  
 www.activemachinery.rs



## Utovarivač AL916



*Kad želiš snagu i performanse su ti bitne...*



Specifikacija	Ukupna težina(kg)	3820
	L×W×H ( mm )	5220X1865X2620mm
	Kapacitet kašike(m <sup>3</sup> )	0.8m <sup>3</sup>
	Maksimalna nosivost(kg)	1600
	Maksimalna visina(mm)	3200
	Maks. visina istovara (mm)	2850
Motor	Indikator kašike	Da
	Motor	Euro III Xinchai A498
	Tip motora	Vertikalni, u liniji , vodeno hladjen, četvorotaktni dizel motor
	Snaga motorakw)	36.8kw
Menjač	Broj obrtaja(r/min)	2400
	Pretvarač obrtnog momenta	YJ265
	Tip menjača	Fixed-spindle power shift
	Broj brzina	2 brzine napred, dve brzine nazad
Hidraulični sistem	Pogon	Na sva četiri točka
	Model menjača	Elektronska kontrola automatskog prenosa
	Radni pritisak	16Mpa
Upravljački sistem	Vreme dizanja tereta	4.8s
	Kapacitet rezervoara	45L
	Tip	Hidraulični volan
Gume	Min. radijus okreta(mm)	3500
Standard kašike	Standardne gume	20.5/70-16
	Širina(mm)	1750

# UTOVARIVAČ **AL916**

NAM DOLAZI SA  
ODLIČNOM DODATNOM

OPREMOM:

RADIO-CD, KLIMA,  
GREJAČ KABINE,  
RIKVERC KAMERA,  
ELEKTRONSKI DŽOJSTIK.



## DODATNA OPREMA



**BRZO KAČENJE**



**KLIMA**



**GREJAČ KABINE**



**HVATALJKA  
4U1**



**HVATALJKA  
ZA TRUPCE**



**HVATALJKA  
ZA SENO**



**KAŠIKA ZA SNEG**



**EL. DŽOJSTIK**



**VILE ZA PALETE**

*Izaberite* **ACTIVE MACHINERY**

